



| ŚCIANY KONSTRUKCYJNE | |
|----------------------|--|
| SYMBOL | OPIS |
| | ściany istniejące |
| | istniejące ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej do przemurowania |
| | ściany z bloków betonowych |
| | ściany fundamentowe z bloków betonowych, od zewnątrz hydroizolacja i ocieplone styrodurem XPS 30 SF, przed zasypaniem, styropian zabezpieczyć folią kuberkową |
| | ściany fundamentowe monolityczne, od zewnątrz hydroizolacja i ocieplone styropianem XPS 30 SF, przed zasypaniem styropian zabezpieczyć folią kuberkową |
| | ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych tynkowane dwustronnie, tynkiem cementowo-wapiennym |
| | ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych ocieplone wełną mineralną gr. 15cm z wyprawą z tynku sylikatowego barwionego w masie w systemie BSO, wewnętrznie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym |

| ŚCIANY DZIAŁOWE | |
|-----------------|--|
| SYMBOL | OPIS |
| | ściany istniejące |
| | ściany zewnętrzne istniejące od wewnątrz docieplone płytami PIR gr. 5cm wykonane jednostronnie płytą gipsowo-kartonową, szpachlowane i malowane |
| | ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane |
| | ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5mm, z jednej strony szpachlowane i malowane, z drugiej wykończone płytkami gresowymi |
| | ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5mm, obustronnie wykończone płytkami gresowymi |
| | ściany instalacyjne na podwójnej konstrukcji z profili CW75 i UW75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5mm, pustka instalacyjna gr. 10cm, obustronnie wykończone płytkami gresowymi |
| | ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową ognioodporną gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane - REI 120 |
| | obudowa instalacji na konstrukcji z profili CW75 i UW75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową ognioodporną gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane - REI 120 |
| | ściany krzywoliniowe na konstrukcji z profili CW75 i UW75 i nasianych UW75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 6,25mm, szpachlowane i malowane |
| | obudowy instalacji na konstrukcji z profili CW75 i UW75 z |

