

ŚCIANY DZIAŁOWE	
SYMBOL	*OPIS*
	ściany istniejące
	ściany zewnętrzne istniejące od wewnątrz docieplone płytami PIR gr. 8cm wykończone jednostronnie płytą gipsowo-kartonową, szpachlowane i malowane
	ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane
	ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5mm, z jednej strony szpachlowane i malowane, z drugiej wykończone płytkami gresowymi
	ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5mm, obustronnie wykończone płytkami gresowymi
	ściany instalacyjne na podwójnej konstrukcji z profili CW75 i UW75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5mm, pustka instalacyjna gr. 10cm, obustronnie wykończone pytkami gresowymi
	ściany na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową ogniooodporną gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane - REI 120
	obudowa instalacji na konstrukcji z profili CW75 i UW75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową ogniooodporną gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane - REI 120
	ściany krzywoliniowe na konstrukcji z profili CW75 i nacinanych UW75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 6,25mm, szpachlowane i malowane
	obudowy instalacji na konstrukcji z profili CW75 i UW75 z jednostronnym, podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm, z jednej strony szpachlowane i malowane

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE	
SYMBOL	*OPIS*
	ściany istniejące
	istniejące ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej do przemurowania
	ściany z bloczków betonowych
	ściany fundamentowe z bloczków betonowych, od zewnątrz hydroizolacja i ocieplone styrodurem XPS 30 SF, przed zasypaniem, styropian zabezpieczyć folią kubełkową
	ściany fundamentowe monolityczne, od zewnątrz hydroizolacja i ocieplone styropianem XPS 30 SF, przed zasypaniem styropian zabezpieczyć folią kubełkową
	ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych tynkowane dwustronnie, tynkiem cementowo-wapiennym
	ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych ocieplone wełną mineralną gr. 15cm z wyprawą z tynku syllikatowego barwionego w masie w systemie BSO, wewnętrznie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
	ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych ocieplone wełną mineralną gr. 15cm, podwieszony, wentylowany system ocieplen elewacji szklanych np. Ventec Glass, wewnętrznie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
	ściany zewnętrzne attyki z gazobetonu ociepione wełną mineralną gr. 15cm, podwieszony, wentylowany system ocieplen elewacji szklanych np. Ventec Glass, wewnętrznie docieplone styropianem EPS 100 gr. 10cm z wyprawą z tynku syllikatowego w systemie BSO
	ściany zewnętrzne attyki z gazobetonu ociepione wełną mineralną gr. 15cm oraz wewnętrznie docieplone styropianem EPS 100 gr. 10cm z wyprawą z tynku syllikatowego barwionego w masie w systemie BSO

przedmiot:	**RZUT PARTERU - MUZEUM**
branża:	**ARCH.**
data:	**20.12.2016r**
skala	1:50
obiekt:	**OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA**
adres budowy:	KOBYLIN BORZYMY, KUROWO 12 DZ. NR 3/1
projektant:	**mgr inż. arch. Jan K. Hahn** **Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/1197, BL/2829/4**
podpis:	
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Storczykowa 2 ,15-644 Białystok tel. 85-661-08-48	nr rys.: **A-08**

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KAŻDE ZWIELOKROTNIENIE, KOPIOWANIE LUB UDOSTĘPNIANIE, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA