

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PARKINGU I DOJAZDU DO POLA BIWAKOWEGO
ADRES INWESTYCJI : KUROWO DZ. O NR GEOD. 4/3, 18-204 KOBYLIN BORZYMY
INWESTOR : NARWIAŃSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W KUROWIE
ADRES INWESTORA : 18-204 KOBYLIN BORZYMY

SPORZADZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Pieróg
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2012

EKO-Projekt
mgr inż. Magdalena Pieróg
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 26 lok. 7
18-100 Łapy

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KUROWO					
1 WJAZD Z EKO-AŻURU					
1	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		90.00*0.40	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 2-23 d.1 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 30 cm	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR 2-31 d.1 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 2-31 d.1 0309-05	Nawierzchnia z płyt ażurowych parkingowych o wym. 60x60x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 2*(0.60*75.00)	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2 PARKING					
5	KNR-W 2-d.2 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		200.00*0.40	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNK 2-06 d.2 0402-07	Krawężniki uliczne betonowe znormalizowane o szer.stopy 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		100.00	m	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 2-23 d.2 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 30 cm	m ²		
		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-31 d.2 0309-05	Nawierzchnia z płyt ażurowych parkingowych o wym. 60x60x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000